

# Bruksanvisning – vätska

## Första tankningen:

1. Kontrollera hur mycket tanken rymmer totalt i antal liter.
2. Fyll på vätska för tankens totala volym enligt tabellen nedan (Tank nr 1-2).
3. Tanka full tank.  
(*Detta för att hela första tanken ska få rätt koncentration.*)

## Andra tankningen:

1. Tanka och kontrollera hur många liter som fyllts på.
2. Fyll på vätska enligt tabellen nedan (Tank nr 1-2).

## Tredje tankningen och framåt:

1. Tanka och kontrollera hur många liter som fyllts på.
2. Fyll på vätska enligt tabellen nedan (Tank nr 3 och framåt).

## OBS!

Vid minsta osäkerhet vid dosering, vänligen kontakta EffiTab.

Vid större volymer rekommenderas en personlig kontakt med EffiTab för genomgång och instruktioner.

### VARNING

Undvik kontakt med ögon och hud. Får EJ förtäras. ENDAST för användning i bränslesystem för motorer. FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN. Levereras med barnsäker skruvkork.

### FÖRVARING



Förvaras EJ i direkt solljus eller i höga temperaturer.

## EffiTab International AB

Folke Bernadottes väg 445  
256 57 Ramlösa  
E-post: office@effitab.com



www.effitab.com

Produkt	Tank nr 1-2	Tank nr 3--
EffiTab Gold Fuel Treatment	1/3000	1/4000
EffiTab Gold Fuel Treatment HFO/ 	1/4000	1/5000
	Temperatur	Ratio
EffiTab Gold Fuel Treatment ARCTIC 	-10 °C – -15 °C	1:4000
	-15 °C – -20 °C	1:3000
	-20 °C – -25 °C	1:2500
	-25 °C – -30 °C	1:2000
	-30 °C – -35 °C	1:1500
	(-35 °C) – (-40 °C)	1:1000
	(-40 °C) ->	1:500