

Gebrauchsanweisung - Flüssigkeit

Erste Betankung:

1. Prüfen Sie, wie viel der Tank insgesamt in Literzahl fasst.
2. Füllen Sie den Tank mit Flüssigkeit für das Gesamtvolumen des Tanks gemäß der folgenden Tabelle (Tank Nr. 1-2).
3. Tanken Sie voll.
(Dies geschieht, damit der ganze erste Tank die richtige Konzentration hat.)

Zweite Betankung:

1. Tanken Sie und prüfen Sie, wie viele Liter gefüllt wurden.
2. Füllen Sie die Flüssigkeit gemäß der folgenden Tabelle auf (Tank Nr. 1-2).

Dritte Betankung und weiter:

1. Tanken Sie und prüfen Sie, wie viele Liter gefüllt wurden.
2. Füllen Sie die Flüssigkeit gemäß der folgenden Tabelle auf (ab Tank Nr. 3).

NB!

Bei geringsten Unsicherheiten in der Dosierung wenden Sie sich bitte an EffiTab.



Bei größeren Volumina empfiehlt sich ein persönlicher Kontakt mit EffiTab zur Überprüfung und Einweisung.

WARNUNG

Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut.
NICHT einnehmen. NUR für den Einsatz in Kraftstoffsystemen von Motoren. DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN GELANGEN. Kommt mit kindersicherem Schraubverschluss.

LAGERUNG

NICHT in direkter Sonneneinstrahlung oder bei hohen Temperaturen lagern.

Produkt	Tank Nr. 1-2	Tank Nr. 3--
EffiTab Gold Fuel Treatment	1/3000	1/4000
EffiTab Gold Fuel Treatment HFO/ 	1/4000	1/5000
	Temperatur	Verhältnis
EffiTab Gold Fuel Treatment ARCTIC 	-10 °C – -15 °C	1:4000
	-15 °C – -20 °C	1:3000
	-20 °C – -25 °C	1:2500
	-25 °C – -30 °C	1:2000
	-30 °C – -35 °C	1:1500
	(-40 °C) ->	1:500

EffiTab International AB

Folke Bernadottes väg 445
256 57 Ramlösa
E-Mail: office@effitab.com

